



REIFENMontiergerät

F10



MIT REIFENSCHONENDER DEMONTAGE OHNE
FELGENKONTAKT

F10

Schnelle und zuverlässige Montage von UHP- und RFT-Reifen

Hebelloser Montagekopf SafeMount (S-TALON) - **Patentiert!**

- Besonders reifenschonende Demontage durch patentierten Montagefinger
- Zusätzlicher Reifenschutz durch Kunststoffrolle hinter dem Montagekopf
- Ultimativer Felgenschutz durch neuen Demontagefinger
- Schneller Wechsel zwischen Montage- und Demontagefinger

Zwei synchronisierte Abdrückteller:

- Lösen selbst die härtesten Reifen einfach und effizient von der Felge
- Synchronisierte Bewegungen für schnelleres Arbeiten
- Seitlich schwenkbar zum Wechseln des Reifens ohne Positionsverlust
- Kippbare Abdrückrollen zum Anpassen an das Felgenprofil
- Zweiter Montagefinger zur sicheren Montage von breiten und harten Reifen

Felgenschonende Zentralfelgenaufspannung

Volle Kontrolle über den Reifen

Pneumatischer Hilfsarm

Befüllen schlauchloser Reifen (optional)


Integrierter Radheber:

- Standard bei allen F10
- Tragfähigkeit bis 80kg
- Ergonomisch und rückschonend

Ergonomische, verstellbare Steuerkonsole:

- In Höhe und Ausrichtung verstellbar
- Schutz des Reifens vor versehentlicher Betätigung der Knöpfe
- Integriertes Manometer

Zweiter Montagefinger vereinfacht das Aufziehen



Technical specifications

F10

Max. Radbreite	16"
Max. Raddurchmesser	1200 mm
Max. Felgendurchmesser	32"
Min. Felgendurchmesser	13"
Max. Radgewicht	80 kg
Abdrückbereich	max. 700 mm
Betriebsdruck	8-10 bar
Gewicht	450 kg
Abmessung (B x T x H)	1770 x 1950 x 1370 mm
Netzanschluss	230 V/1 Ph/50-60 Hz
Drehmoment	1100 Nm
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2
Kraft auf den Abdrückscheiben	4000 N

Lieferumfang:

- ▶ Pinsel
- ▶ Kunststoffhebel für Demontage
- ▶ Schnellkupplung
- ▶ Zentraler Arretierstift
- ▶ Schnellspannmutter
- ▶ Keil (niedrig)
- ▶ Kunststoffsatz für Werkzeug
- ▶ Kunststoffsatz für Werkzeug
- ▶ Zentrierkonus 41 - 118 mm mit Ring
- ▶ Hebelschutz für Radlift
- ▶ WDK-zertifiziert mit WDK-Zubehör