



MONTIERMASCHINEN

FALCO EVO 628S

FALCO EVO 624S



FALCO EVO 628 S - FALCO EVO 624 S pneumatische, nach hinten kippbare Reifenwechsler für Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und Motorräder (mit Sonderzubehör).

- MÜHELOS**
Reifenpositionierung und Verriegelung des Montage-/Demontagekopfs
- SCHNELLERE VERRIEGELUNG**
Dank des neuen, robusteren Drehtellers
- SCHNELL**
Der zweistufige Drehteller wird per Pedal gesteuert
- EINFACH ZU BEDIENEN**
Das Bedienfeld ist von jeder Arbeitsposition aus zugänglich
- OPTIONAL: Tecnoroller NG**
Zusätzliche Präzision durch horizontalen und Hilfsarm
- EXTREME PRÄZISION**
Die Arme ermöglichen präzise Kontrolle bei allen Arbeitsschritten
- NEUE UND REVOLUTIONÄRE ERGO CONTROL (PATENTIERT)**
Easy to use, maximum precision and safety

NG RADHEBER EINFACH UND LEICHT ZU BEDIENEN

Alle neuen Montiermaschinen-Plattformen können mit dem neuen NG-Radlift ausgerüstet werden, der es dem Bediener ermöglicht, in ergonomischer Position zu arbeiten. Der NG-Radlift ist auf der rechten Seite der Maschine neben dem Abdrücker montiert und erhöht die Produktivität erheblich. Der Radlift ist außerdem mit einem integrierten Rollbrett ausgestattet, das die Abdruckvorgänge schneller und einfacher macht

	MOTOR 1*	MOTOR 2**	TECNO ROLLER NG	INFLATION TECHNOLOGY IT	ERGO CONTROL	LEVERLESS
EVO 624 S	*	*				
EVO 624 IT S	*	*		*		
EVO 624 V1 S	*	*	*			
EVO 624 IT V1 S	*	*	*	*		
EVO 624 V5 S	*	*			*	
EVO 624 IT V5 S	*	*		*	*	
EVO 624 V6 S	*	*	*		*	
EVO 624 IT V6 S	*	*	*	*	*	
EVO 624 V8 S	*	*	*		*	*
EVO 624 IT V8 S	*	*	*	*	*	*
EVO 628 V1 S	*	*	*			
EVO 628 IT V1 S	*	*	*	*		
EVO 628 V6 S	*	*	*		*	
EVO 628 IT V6 S	*	*	*	*	*	
EVO 628 V8 S	*	*	*		*	*
EVO 628 IT V8 S	*	*	*	*	*	*

* Standard-Drehstrommotor ** Einphasenmotor mit Wechselrichter

Technische Daten	FALCO EVO 624 S	FALCO EVO 628 S
Raddurchmesser max.	up to 1200 mm	up to 1200 mm
Spannbereich innen	10" - 24"	12" - 28"
Spannbereich außen	12" - 28"	13" - 32"
Felgenbreite max.	3" - 12,5" 4" - 15" (V8)	3" - 15" 4" - 15" (V8)
Abdruckbereich	70 - 397 mm	70 - 397 mm
Druckluftanschluss	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Max. Abmessungen(L x H x W)	1380 x 2110 x 1840 mm 1450 x 2295 x 2010 mm (V8)	1450 x 2350 x 2010 mm 1450 x 2295 x 2060 mm (V8)
Nettogewicht	317 kg; 385 kg (V8)	360 kg; 385 kg (V8)
Abdruckkraft	11500 N	11500 N
MOTOR 1 VARIANTE		
Three-phase mains connection	3 Ph - 400 V 50 Hz	3 Ph - 400 V 50 Hz
Power draw	8 - 10,5 A	8 - 10,5 A
(torque control) 7/15 RPM	(2 speeds) 7/15 RPM	(2 speeds) 7/15 RPM
MOTOR 2 VARIANTE MIT FREQUENZUMRICHTER		
Dreiphasiger Netzanschluss	1 Ph - 230 V (50 - 60 Hz)	1 Ph - 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme	23 - 24 A	23 - 24 A
Rotationsgeschwindigkeit	(torque control) 7/15 RPM	(torque control) 7/15 RPM
STANDARD AUSRÜSTUNG		
Reifenfüller (pedalgesteuert)	*	*
Backenschutz-Set aus Kunststoff	*	*
5 Montagekopfschützer	*	*
Kunststoffschutz für Reifen-/Felgenschutz des Abdrückers	*	*
Schutzflügel für Montage-/Demontagekopf	*	*
Schmierpinsel und Wulsthebel	*	*
Rollbrett	optional	optional
Ergo Control	• (V5, V6, V8)	• (V6, V8)
Tecnoroller NG	• (V1, V6, V8)	*