



MONTIER**MASCHINEN** LKW

JUMBO TCS 52 ANW



JUMBO TCS 52 NW



JUMBO TCS 52 NW/52 ANW MAXI



Reifenmontiermaschine für Lkw-, Landwirtschafts- und Offroad-Reifen bis zu einer Radbreite von 810 mm (TCS 52 NW) bzw. 1.230 mm (TCS 52 ANW MAXI). Das beste Verhältnis zwischen Preis und Leistung.

- Werkzeugschlitten, Hubarm und Spannfutter werden hydraulisch gesteuert.
- Abdrückkraft von 3,7 Tonnen.
- Spannbereich bis 40", mit Verlängerungen (Zubehör) bis 60".
- Einstellbarer Hydraulikdruck für Leichtmetallräder. Spannfutter mit Rechts-/Linkslauf.
- Zweistufige Drehgeschwindigkeit des Spannfutters für sicheres Arbeiten mit unterschiedlichen Radgrößen.
- Universelles, schwenkbares Werkzeug mit Abdrückscheibe und Montage-/Demontagehaken.
- Werkzeugarm mit manueller Schnellentriegelung.
- Spezielles Zubehör für Räder erhältlich.
- Bedienung über eine kabelgebundene, mobile Fernbedienung.

NEUES WERKZEUG

Nur für Jumbo TCS 52 ANW

- Neue Werkzeugform: schnelleres Abziehen und Aufziehen des Reifens.
- Neue Oberflächenbehandlung: schont den Reifenwulst.
- Neue Form der Abdrückscheibe: verbesserte Abdrückleistung.



Technische Daten	JUMBO TCS 52 NW	JUMBO TCS 52 ANW MAXI
Felgengröße	14"-56" (24"-60")	14"-56" (24"-60")
Min. Spanndurchmesser	105 mm	105 mm
Max. Reifendurchmesser	2.290 mm	2.290 mm
Max. Reifenbreite	810 mm	1.230 mm
Max. Radgewicht	1.200 kg	1.200 kg
Max. Abdrückkraft	3,7 t	3,7 t
Motor der Hydraulikeinheit	1,5 Hp	1,5 Hp
Getriebemotor**	3 - 4 Hp	3 - 4 Hp
Drehgeschwindigkeit des Spannfutters	Double 1 V - 4,5 rpm 2 V - 9 rpm	Double 1 V - 4,5 rpm 2 V - 9 rpm
Stromversorgung	3~400 V, 50-60 Hz 3~230 V, 50-60 Hz	3~400 V, 50-60 Hz 3~230 V, 50-60 Hz 1~230, 60 Hz
Druckluftversorgung	-	-
Abmessungen (B x H x T)	1.900 mm x 1.750 mm x 1.750 mm	2.150 mm x 1.750 mm x 1.930 mm
Gewicht	882 kg	947 kg
* mit Verlängerungen / ** 3 Phasen-Varianten		