

JUMBO TCS 60 R



JUMBO TCS 60



JUMBO TCS 60 AND TCS 60 R



Reifenmontiermaschine für Landwirtschafts- und Offroad-Reifen mit einem noch größeren Einsatzbereich. Sie eignet sich auch für Räder von leichten und schweren Lkw, Landwirtschaftsfahrzeugen, Forstmaschinen (Skidern) und Anhängern.

- | | |
|--|---|
|  Hydraulisch gesteuerte Bewegungen |  Einstellbarer Hydraulikdruck für Leichtmetallräder |
|  Über 4 Tonnen Abdrückkraft |  Spannfutter mit Rechts-/Linkslauf |
|  Großer Arbeitsbereich mit einer maximalen Radbreite von 1.460 mm |  Zweistufige Drehgeschwindigkeit des Spannfutters für sicheres Arbeiten mit unterschiedlichen Radgrößen |
|  Geeignet für Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 2,9 m und einem Gewicht von bis zu 2,8 Tonnen |  Leistungsstarkes, schwenkbares Werkzeug mit Abdrückscheibe und Montage-/Demontagehaken |
|  Schnelle seitliche Verfahrbewegung für eine rasche Werkzeugeinstellung |  Schnelle Werkzeugeinstellung, vollständig über die Fernbedienung gesteuert, mit Tangentialpositionierung (patentiert) |
|  Spannbereich bis 40", mit Verlängerungen (Zubehör) bis 60" |  Spezielles Zubehör für Räder erhältlich |
|  Präzises und sicheres 6-Spannbacken-System (patentiert) |  Bedienung über eine mobile Funkfernbedienung (optional) bei der Variante „R“ |

Technische Daten

JUMBO TCS 60/ 60 R

Felgengröße	14"-56' (24"-60")
Min. Spanndurchmesser	115 mm
Max. Reifendurchmesser	2.900 mm
Max. Reifenbreite	1.460 mm
Max. Radgewicht	2.800 kg
Max. Abdrückkraft	4,1 t
Motor der Hydraulikeinheit	2,5 - 3,5 Hp
Getriebemotor**	3-4 Hp
Drehgeschwindigkeit des Spannfutters	Double 1 V - 4,5 rpm 2 V - 9 rpm
Stromversorgung	3~400 V, 50-60 Hz 1-230 V, 60 Hz
Druckluftversorgung	-
Abmessungen (B x H x T)	2.800 mm x 2.080 mm x 2.700 mm
Gewicht	1750 kg

* mit Verlängerungen / ** 3 Phasen-Varianten

NEUES WERKZEUG

- Neue Werkzeugform: schnelleres Abziehen und Aufziehen des Reifens.
- Neue Oberflächenbehandlung: schont den Reifenwulst.
- Neue Form der Abdrückscheibe: verbesserte Abdrückleistung.

