



SBM WAVE 5



Touch Version



Digital Version

*Auch als Touchscreen- und
Digitalversion erhältlich.*

*Auch als AW-Version erhältlich.
Auch als AWL-Version erhältlich.
Auch als AWLP-Version erhältlich.*

SBM WAVE 5

Automatische Radauswuchtmaschine mit Laser- und Sonartechnologie für ein schnelles Auswuchten von Rädern aller Art.

NEUE GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE

- Neues digitales Display mit hochwertiger LCD-Technologie für verbesserte Bildschärfe und Helligkeit und ein einzigartiges digitales Bedienerlebnis
- 22"-Touchscreen-Monitor mit hochauflösender Grafik
- Auswahl mit nur einer Berührung
- Neu entwickelte, intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI)



SELBSTDIAGNOSE

- Automatische Systemprüfung für eine einfache Fehlerdiagnose
- Vorbereitet für Fernzugriff




NEUES DESIGN

- Mehr Platz für Werkzeuge und Auswuchtgewichte
- Alles griffbereit dank ergonomischem Design

SCHNELLAUSWAHLPROGRAMM (QSP)

- Schnelle und automatische Erkennung der drei wichtigsten Programme: Standard, ALU 2 und ALU 3.



2 INTERNE LASERPOINTER

- Ein fest positionierter Laser in 12-Uhr-Stellung für Stahlfelgen
- Ein automatisch positionierender Laser für das Anbringen von Auswuchtgewichten an der Felgeninnenseite




1 LASERPOINTER

- Extern
- Feste Positionierung für Stahlfelgen



AUTOMATISCHE REIFENPOSITIONIERUNG

- Zeitersparnis beim Anbringen der Auswuchtgewichte
- Motorisierte automatische Positionierung des Rades an der Unwuchtposition für das Anbringen von Gewichten an der Innen- und Außenseite



OPTIMIZED STATIC AND DYNAMIC FUNCTION (OSD)

- Die neue Radauswuchtmaschine zeigt die optimale Reifenposition an, um die bestmögliche Abstimmung zwischen Reifen und Felge zu gewährleisten.

240-mm-MESSWELLE

MULTIFUNKTIONSPEDAL

- Multifunktional: elektromechanische Bremse, Spannen und Lösen
- Ergonomisches Design

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	SBM WAVE 5
Stromversorgung	220 rpm 50 Hz
Versorgungsspannung	230 V 1 - (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	0.7 kW
SBM WAVE 5 Touch AWxP Druckluftversorgung	8 - 10 bar
Felgenbreite, über Tasten einstellbar	2 - 20"
Felgenbreite, Messbereich des elektronischen Messschiebers/Messarms	1 - 15"
Felgendurchmesser, über Tasten einstellbar	8 - 40"
Felgendurchmesser, Messbereich des elektronischen Messschiebers	10 - 30"
Max. Radgewicht	80 kg
Max. Raddurchmesser	1150 mm
Max. Messzeit	490 mm
Durchschnittliche Messzeit	6 seconds
Max. B x H x T	1400 x 1840 x 1300 mm
Nettogewicht	160 kg

LIEFERUMFANG

- Radschutz
- Zentrierflansch, je nach Modell
- Konusse:
 - 3 Konusse für mechanisches Spannsystem
 - 4 Konusse für pneumatisches Spannsystem
- Gewichtszange
- Messzirkel
- Kalibriergewicht
- Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung
- Gewichteschaber
- Felgenschutz für Schnellspannmutter
- Lichtring mit Laserpointern